ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Divine™ 160 RGBW

Divine™ 160 – высокопроизводительный прибор мощностью 440W с феноменальным световым потоком. Он может использоваться для решения широкого спектра задач по архитектурному освещению фасадов и экстерьеров, заливки пространства с динамично изменяемыми цветами и настройкой температуры белого.

Divine™ имеет множество конфигураций, включая варианты оптики для заливки пола и высвечивания объектов. Различные варианты установки и световой поток RGBW, белый Smart или чистый белый с изменением цветовой температуры делают прибор поистине универсальным.

Высокая степень защиты IP67, двухлетняя гарантия, компактность и легкость делают Divine незаменимым и удобным в перманентных и временных инсталляциях.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

техническая спецификация

Источник

- Источник света: светодиоды 40 x 15W RGBW
- Срок службы: от 60 000 часов
- Уровень падения светового потока: 70% после 60 000 часов работ

Оптическая система

- Оптическая конструкция Robe
- Угол раскрытия луча: 16°, 24° или 41°
- Световой поток: 11 836 lm при 16°

Динамические эффекты

- 4 независимо программируемых светодиодных зоны
- Предустановленные эффекты стробирования и пульсации
- Диммирование с высоким разрешением 0 – 100%

Управление и программирование

- Настройка и адресация: однострочный LED-дисплей
- Протоколы: USITT DMX512, RDM
- Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™ (опция)
- 4 режима DMX
- Каналы управления: 10, 22, 5, 4
- Управление движением: ручное
- Диммер: 16 bit

Температура

- Максимальная температура окружающей среды: 40°C
- Максимальная температура поверхности: 75°C
- Минимальная рабочая температура: - 20°C

Электропитание и подключение

- Блок питания: электронная регулировка
- Напряжение: 100-240V, 50/60Hz
- Потребляемая мощность: 440W (230V/50Hz)
- Питание: шнур с коннектором
- Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающиеся 5-pin XLR

Габариты/вес/защита

- Прочный алюминиевый корпус
- Высота: 314 mm
- Ширина: 464 mm
- Глубина: 175 mm
- Вес: 13,6 kg
- Степень защиты: IP67

Подвес

- Вертикально или горизонтально
- Универсальная рабочая позиция

Аксессуары в комплекте

- Инструкция
- Сетевой шнур
- Адаптер крепления

Аксессуары опционально

- Пассивный рассекатель: 10980382
- Половинчатый пассивный рассекатель: 10980383
- Модуль со шторками: 10980380
- Антибликовое покрытие: 10980384
- Струбцина: 17030386
- Страховочный тросик 36 kg: 99011963
- Комплект резиновых ножек: 10980370
- Кейс: 10120220

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Юридическая информация

- Divine™ – зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- Divine™ 160 RGBW запатентован Robe lighting s. r. o.