ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

T11 Profile MFS™

T11 Profile MFS™ (Manual Follow Spot) с превосходными характеристиками уникального T11 Profile™ – это очень гибкий, функциональный и компактный spot для следящего света.

T11 Profile MFS™ (Manual Follow Spot) с превосходными характеристиками уникального T11 Profile™ – это очень гибкий, функциональный и компактный spot для следящего света.

Боковые ручки имеют эргономичный дизайн и обеспечивают доступ к кнопкам управления на задней панели дисплея. Также контроль можно осуществлять с консоли, позволяя оператору сосредоточиться на слежении.

Сменный светодиодный модуль MSL-TE™ 350 Вт с потоком более 12 000 лм дает все преимущества технологии TRANSFERABLE ENGINE по стоимости и замене. Данный модуль имеет цветовые характеристики и функции управления серии T для абсолютной согласованности с другими продуктами Robe.

Виртуально контролируемая CCT от 2 700K до 8 000K (расширенный диапазон 2 700K – 10 000K), калиброванные оттенки белого и эмуляция лампы накаливания дополняются высокими значениями TLCI и TM30-18, а также исключительному CRI 95.

В линейке сменных модулей TRANSFERABLE ENGINE появились две новинки. TE™ 350 LED DL (Daylight) White 6 000 K имеет CRI 97 и выдает более 6 800 лм, а TE™ 350 LED TGW (Tungsten White) White 3 200 K – 5 500 лм и CRI 97, измеренным в интегрирующей сфере.

Оптика высокой четкости обеспечивает точные проекции, а широкий зум 10:1 с углом 5–50° предоставит все необходимое для работы.
В комплект T11 Profile MFS™ входит фрост-фильтр MagFrost™ 1° для мгновенного смягчения краев луча с возможностью его быстрой замены. Опционально доступен фрост-фильтр 5°.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic
Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

T11 Profile™ имеет кашетирующие шторки и специально создан для работы на критичных к шуму площадках. Для телестудий есть Cpulse™, предотвращающий мерцание на камерах, и отключение канала зеленого цвета.

T11 Profile MFS™ поставляется с ручкой, ручным ирис, прочным штативом и монтажным адаптером. Другие аксессуары можно заказать отдельно.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

техническая спецификация

Основные функции

- Следящий прожектор с ручным управлением на базе T11 Profile™
- Доступен набор для T11 Profile™, состоящий из ручек MFS с фейдером, вилки и спигота

Управление и программирование

- Управление: ручное

Движение

- Pan: 200°
- Tilt: 90°

Сертификация

- CE
- cETLus

Габариты/вес/защита

- Высота: 458 mm
- Ширина: 712 mm
- Глубина: 388 mm
- Вес:
  - FollowSpot 3,7 kg
  - Тренога 6,5 kg
  - Адаптер для треноги 3,6 kg
- Крепление на T11 Profile™

Аксессуары в комплекте

- Вставной ручной ирис
- Тренога:
  - Мин. высота 60 cm
  - Макс. высота 110 cm
  - Цвет: черный
- Адаптер для треноги
- Спигот

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Аксессуары опционально

- Кейс: 10120298

Юридическая информация

- T11 Profile MFS™ – зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- T11 Profile MFS™ запатентован Robe lighting s. r. o.