

FOG 1600 FT™

В FOG 1600 FT использована новая насосная система с электронно управляемым электромеханическим клапаном генерирующая необходимый объем дыма без излишнего потребления жидкости.



Насосная система удаляет оставшуюся жидкость, увеличивая срок службы нагревательного элемента. Встроенный электронный датчик уровня жидкости останавливает работу прибора при критическом уровне жидкости, обеспечивая защиту надежного и бесшумного насоса и нагревателя из алюминия.

FOG 1600 FT – это идеальное решение для создания интенсивных эффектов. Возможность заказать его в комплекте со стандартным кейсом обеспечит защиту прибора и легкость транспортировки, необходимую для туринага и проката.

техническая спецификация

Описание

- Питание: 230 - 240V, 50Hz
- Нагреватель: 1500W
- Потребление электроэнергии: 1500W
- Выход: 566 м3/мин
- Время нагрева: 10 мин
- Потребление жидкости: 120 мл/мин
- Объем бака: 6 л
- Индикатор низкого уровня жидкости: голубой LED
- Вес: 14,5 кг
- Размеры (Д x Ш x В): 561 x 278 x 186 mm
- Функции управления: таймер, выход
- Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™ (опция)
- Тип жидкости: Standard fog / Performance fog / Premium Fog