

LEDWash 300+™

Используя 19 светодиодов и зум 8°-63° ROBIN® 300+ LEDWash предлагает большую гибкость в работе и равномерность светового выхода.

**Источник света**

Светодиоды мультичип 19x 15W RGBW

**Световой поток**

3370 lm, 4300 lx @ 5 m

**Зум**

8° - 63°

**Эффекты**

Управление тремя кругами светодиодов, радуга, запрограммированные откалиброванные оттенки белого, эмуляция лампы накаливания



Специальная компонентная оптика из высокоэффективных элементов дает плавное динамичное смешение цветов и оттенков. Этот легкий компактный прибор идеален для небольших и средних площадок с ограниченным пространством.

техническая спецификация

Источник

- Светодиоды мультичип 19 x 15W RGBW
- Срок службы: 60 000 часов
- Уровень падения светового потока: 70% после 60 000 часов работы

Оптическая система

- Оптическая конструкция Robe
- Высокоэффективная система оптического зумирования 8:1
- Угол раскрытия луча: зум 8°- 63°
- Световой выход: 3370 lm
- Уровень освещенности: 4300 lx @ 5 m

Динамические эффекты

- Смешение цветов RGBW
- 3 зоны светодиодов с независимым управлением
- Виртуальное колесо цвета с запрограммированными 237 цветами, включая оттенки белого (2700 K, 3200 K, 4200 K, 5600 K и 8000 K)
- Эмуляция лампы накаливания: белый цвет 2700 K и 3200 K (сдвиг красного и температурная задержка)
- Эффект радуги: изменяемая скорость
- Предустановленные различные эффекты стробоскопа и пульсации
- Стробоскопический эффект: электронный, изменяемый, до 20 вспышек/сек
- Высокое разрешение диммера: 0 - 100%

Управление и программирование

- Настройка и адресация: ROBE Navigation System 2 (RNS2)
- Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC
- Работа в режиме Stand-alone
- 3 редактируемые программы по 100 шагов каждая
- Встроенный анализатор ошибок
- Протоколы: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2
- Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™ (опция)
- 5 режимов DMX
- Каналы управления: 37, 21, 15, 10, 37
- Разрешение Pan/Tilt: 16 bit
- RGBW: 8 или 16 bit
- Зум: 8 или 16 bit
- Разрешение диммера: 8 или 16 bit

Движение

- Движение Pan: 450°
- Движение Tilt: 300°
- Автоматическая коррекция положения Pan/Tilt

Температура

- Максимальная температура окружающей среды: 45 °C
- Максимальная температура поверхности: 75 °C
- Минимальная рабочая температура: -5 °C

Электропитание и подключение

- Блок питания: электронная регулировка
- Напряжение: 100-240 V, 50/60 Hz
- Потребляемая мощность: 200 W
- Электроподключение: сетевой кабель с коннектором
- Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающийся XLR 5-pin и 3-pin
- Порт Ethernet: RJ45

Сертификация

- CE
- cETLus

Габариты/вес/защита

- Высота: 390 mm
- Ширина: 295 mm
- Глубина: 203 mm
- Вес: 8,2 kg

Подвес

- Вертикально или горизонтально
- Универсальная рабочая позиция

Аксессуары в комплекте

- Инструкция
- 2 скобы Omega CL-regular
- Сетевой шнур

Аксессуары опционально

- Прозрачная ячеистая вставка: 10980115
- Пассивный рассекатель: 10980102
- Адаптер для крепления скобы: 10980100
- Струбцина: 17030386
- Страховочный тросик на 35 кг: 99011963
- Кейс: 10120114
- Кейс для двух приборов: 10120109
- Кейс для четырех приборов: 10120108
- Кейс для шести приборов: 10120110

Юридическая информация

- LEDWash 300+™ - зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- LEDWash 300+™ запатентован Robe lighting s. r. o.